



PULZAR Z-2 GREASE

■ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

PULZAR Z-2 GREASE เป็นจาระบีลิเทียมมอเนกประสงค์ ถูกออกแบบสำหรับใช้งานในการในสภาวะการทำงานที่หลากหลาย และสามารถใช้งานในสภาวะอุณหภูมิสูงกว่า 150 °C เป็นระยะเวลาานาน **PULZAR Z-2 GREASE** ผสมน้ำมันคุณภาพเยี่ยมที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการสึกหรอได้ดี แม้ใช้งานในงานที่มีแรงกดกระแทกสูง ด้วยคุณสมบัติพื้นฐานของจาระบีประเภทลิเทียมที่มีความต้านทานน้ำสูง ทำให้ **PULZAR Z-2 GREASE** ใช้งานในที่กลางแจ้งได้ดี นอกจากนี้ยังมีเสถียรภาพทางความนิ่มแข็งที่ดี สามารถคงความนิ่มแข็งในระหว่างการใช้งาน

PULZAR Z-2 GREASE มีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดี ด้วยสารเพิ่มคุณภาพช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ส่งผลให้จาระบีมีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ด้วยสารเพิ่มคุณสมบัติรับแรงกดกระแทก ทำให้จาระบี **PULZAR Z-2 GREASE** สามารถทำงานที่รองรับแรงกดกระแทกสูงได้

■ ลักษณะการใช้งาน

PULZAR Z-2 GREASE เป็นจาระบีงานหนัก เหมาะสำหรับใช้งานที่มีแรงกดกระแทกสูงเช่น แบริ่งรถยนต์ บุก ข้อต่อตัว U รวมถึงแบริ่งอุตสาหกรรม เช่นเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องจักรในกระบวนการผลิตกระดาษ เครื่องจักรในงานขัดเจีย เครื่องผสมคอนกรีต เป็นต้น

■ คุณสมบัติพิเศษ

- มีความสามารถในการรองรับแรงกดกระแทกสูง
- มีจุดหยดสูง สามารถใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิสูง
- ป้องกันการเกิดสนิม และการกัดกร่อนได้ดี
- ปกป้องชิ้นส่วนจากน้ำได้ดี

คุณสมบัติจำเพาะ =**PULZAR Z-2 GREASE**

Test	METHOD	TYPICAL RESULTS
NLGI Grade	-	3
Thickener Type	-	Lithium 12-OH
Color	Visual	Yellow
Texture	-	Smooth
Penetration @ 25°C (Worked 60-Stroke)	ASTM D217	248
Dropping Point, °C	ASTM D2265	212
Four Ball EP (Weld Point, kgf)	ASTM D2596	250
Four Ball; Wear Scar (1hr, 60kg); mm.	ASTM D2266	0.4413
Copper Strip Corrosion	ASTM D4048	1a
Oil Separation @100 °C, % wt	IP121	2.943
Viscosity Kinematics @40 °C, cSt	ASTM D445	166.9

